

Zutritts terminals für berührungslose Identifikation		AT - ZTS 01 (Siedle)	AT - ZTA 01 (Aufputz)	AT - ZTU 01 (Unterputz)	AT - ZTA 03	AT - ZTA 04 (für Schlüssel-schalter)	AT - ZTS RW (Siedle)	AT - ZTA RW (Aufputz)	AT - LSS 01	AT - BT 01	RFID-Leseinheit	AT - MT 01 Mobilterminal	AT - KC 01	AT - ELS 01	AT - ELB 01
System-Funktionalität	Mifare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Legic	*	*												
	Unterstützung T=1											*			
	Unterstützung T=CL	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Uhr / Kalender-Funktion	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Unterstützung von Sicherheits Modul Anwendungen (ISO 7816)						*	*	*			*			
RF Interface Funktion	ISO 14443 A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Applikation	Elektronisches Schließsystem (Offline)						*	*	*			*	*	*	*
	Schreib-Funktionen						*	*	*			*			
	Stand-Alone-Funktionen	*	*	*	*	*	*	*	*						
	EMA Scharf-/Unscharf-Schaltung	*	*												
	Mobile Datenerfassung											*			
Host-Interface	RS 232	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	RS 485	*	*	*	*	*	*	*							
	OMRON										*				
	Ethernet	*	*									*			
	USB								*						
	Leseentfernung	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm	ca. 3 cm
	Versorgungsspannung	10 - 24 VDC 7 - 20 VAC	10 - 24 VDC 7 - 20 VAC	10 - 24 VDC 7 - 20 VAC	10 - 24 VDC	10 - 24 VDC	10 - 24 VDC 7 - 20 VAC	10 - 24 VDC 7 - 20 VAC	5 VDC	10 - 24 VDC	5 VDC	Akku	10 - 24 VDC 7 - 20 VAC	CR2 (3V) Batterie	2x CR2 (3V) Batterie
Digitale I/Os	Relais-Ausgänge	1	1	1	1	1	1	1					1		
	Digitale Eingänge	2	2	2	2	2	2	2							